FICHA TÉCNICA

Fluimais ad®

Aditivo fluidificante para concreto

Apresentação do produto

Proporciona grande redução do atrito entre os agregados e o cimento, permitindo a redução da água de amassamento e melhorando as características do concreto

PROPRIEDADES

Proporciona excelente redução do fator A/C (água / Cimento).
Aumento do módulo da elasticidade
Reduz a permeabilidade
Aumenta a resistência a compressão axial e final
Compatível com todos os tipos de cimento.
Reduz a exsudação e a segregação.

Linha de produto
Aditivo superplastificante para concreto

Aspecto
Líquido, baixa viscosidade

Cor
Marron

USO E APLICAÇÕES

Grout	✓
Argamassa armada	✓
Micro concreto	✓
Reservatório	✓
Fundação	✓
Vigas e colunas	✓
Piso industrial	✓
Lajes e Radier	✓

Embalagem

Pote de 1,2kg
Bombona plástica de 5kg
Bombona plástica de 25kg
Bombona plástica de 50kg

FICHA TÉCNICA

Fluimais ad®

Aditivo fluidificante para concreto

VANTAGENS E DESEMPENHO

Não interfere na pega do concreto	✓
Aumenta a resistência do concreto: tração compressão e abrasão	✓
Aumenta a fluidez, melhorando o espalhamento, nivelamento e acabamento do concreto	✓
Melhora a fluidez do concreto	✓
Ajuste do slump do concreto leve (26 ± 2cm) para bombeamento	

Dosagem

Adicionar 0,5% a 1,2% de Fluimais a d, sobre o peso do cimento, Estas dosagens são orientativas, sendo imprescindível a realização de testes laboratoriais e/ou de campo.

Cura

Para melhor desempenho do concreto, recomenda-se cura química (com o produto Curaplus - Ver boletim técnico) ou cura úmida, no mínimo 5 (cinco) vezes ao dia, por um período de 7 (sete) vezes ao dia.

CLASSIFICADO PELA ONU COMO PRODUTO NÃO PERIGOSO

Condições de estocagem

- Estocar em local bem ventilado e em sua embalagem original sempre fechada, provido de contenção e não exposto ao sol.
- Evitar variações extremas de temperatura.
- Evitar lugares onde ocorra incidência de luz e calor
- Estocar por no máximo 12 meses.
- Em caso de vazamento, absorver resíduos com terra ou areia, recolher e incinerar em aterro sanitário.

Fluimais ad®

Aditivo fluidificante para concreto

SEGURANÇA

Apresenta baixo risco à saúde, porém evitar contato excessivo com a pele.	Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente.	Usar luvas de pvc ou látex.	Usar óculos de segurança.	Em caso de ingestão, provocar vômito, tomar bastante água e procurar um médico.

Descarte ecologicamente adequado

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

DADOS DA EMPRESA

Aditive Indústria e Comércio de Produtos para Construção Civil Ltda
CNPJ 31.774.395/0001-03
Endereço: Rua Vereador Octávio Nascimento Monteiro, 37
Bairro: Polo Industrial José Pires de Castro - Guaratinguetá/SP
CEP: 12522-150 Fone: (12) 3126-5566
Site: www.aditivesuaobra.com.br
Responsável Químico: Ricardo Alexandre de Moura / CRQ: 044120202